



# MASTER PL-S 4 Broches



## MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales            |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Culot                             | 2G7 [2G7]          |
| Référence de mesure de flux       | Sphere             |
| Données techniques de l'éclairage |                    |
| Code couleur                      | 840 [CCT of 4000K] |
| Flux lumineux                     | 250 lm             |
| Désignation de la couleur         | Blanc froid (CW)   |
| Coordonnée chromatique X          | 0,38               |
| Coordonnée chromatique Y          | 0,38               |

| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K  |
|--|---------|
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 52 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 80      |
| Fonctionnement et électricité          |         |
| Consommation électrique                | 5,5 W   |
| Courant lampe (nom.)                   | 0,180 A |

# MASTER PL-S 4 Broches

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique G  
Taux de mercure (Hg) (max.) 1,4 mg  
Taux de mercure (Hg) (nom.) 1,4 mg  
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh  
Numéro d'enregistrement EPREL 423581

## Données du produit

Nom du produit de la commande MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX


|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Nom de produit complet     | MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Code EOC                   | 871150026054370                   |
| Code de commande           | 26054370                          |
| Code 12NC                  | 927935484011                      |
| Quantité par pack          | 1                                 |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500260543                     |
| Conditionnement par carton | 50                                |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500260567                     |

## Schéma dimensionnel



| Product                               | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX | 28 mm   | 13 mm    | 66 mm   | 83 mm   | 89,1 mm |



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-S 4 Broches

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

