



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 °C e 45 °C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU10	Flusso luminoso	355 lm
Durata nominale	25.000 ore	Intensità luminosa (Nom)	650 cd
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Lighting Technology	LED	Temperatura del colore correlata	2700 K
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80,61 lm/W
Marchio CE	Si	Uniformità del colore	<6
Conformità a RoHS EU	Si	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Dati tecnici di illuminazione		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	355 lm
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Valore di tremolio (PstLM)	1
		Effetto stroboscopico	0,4

MASTER LEDspot MV

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,9 W
Corrente lampada (Nom)	27 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	400288
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670811800
Descrizione codice locale	MCLAGU1050927
Codice d'ordine	70811800
Codice materiale (12NC)	929001350302
Codice locale	MCLAGU1050927
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696708118
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696708125

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV

