



HPL LED TrueForce CorePro



TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Les lampes Philips TrueForce Core LED HPL offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de lampes en top de mât LED Core offre tous les avantages en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie des LED par rapport aux éclairages HID, tout en permettant des économies instantanées pour un faible investissement initial. De plus, les lampes HPL TrueForce CorePro LED sont disponibles dans la même taille et avec la même répartition de lumière que leurs alternatives HID. Et grâce à notre technologie de filament LED haute puissance, vous ne verrez jamais la différence. De plus, la conception IP65 unique permet d'utiliser les lampes TrueForce Core LED HPL en top de mât pour des applications d'extérieur comme d'intérieur.

Mises en garde et sécurité

- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.

Données du produit

Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Culot	E27	Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Durée de vie nominale	25 000 h	Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Nombre de cycles d'allumage	15 000	Flux lumineux	4 000 lm
Type de lampe	LED	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Référence de mesure de flux	Sphere	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Marquage CE	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	153 lm/W
Conforme à RoHS	Oui	Cohérence des couleurs	<6
		Indice de rendu de couleur (IRC)	80
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	0,7 %

HPL LED TrueForce CorePro

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	26 W
Courant lampe (nom.)	145 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Courant d'appel sur secteur	29
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur 6	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast - EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast - EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur 9	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast - EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast - EM avec culot comp.	

Température

Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	54 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	ED90 [ED 90 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	26 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	403623

Données du produit

Nom du produit de la commande	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
Nom de produit complet	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
Code EOC	871869975035000
Code de commande	75035000
Code 12NC	929002350202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699750350
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699750367



Schéma dimensionnel



Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90 mm	245 mm


HPL LED TrueForce CorePro

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR


Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR




General Information 11

General uniform lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

HPL LED TrueForce CorePro

