



3-Phasen-Stromschienen

ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)

Schwarz

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten

| Mechanik und Gehäuse | | Gesamtbezeichnung des Produkts | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Zubehörfarbe | Schwarz | Gesamt-Produktcode | ZRS750 TCPR BK (XTS36-2) |
| Nettogewicht (Stück) | 0,160 kg | Bestellcode | 871155914154199 |
| Genehmigung und Anwendung | | Material-Nr. (12NC) | 14154199 |
| CE-Zeichen | Ja | Anzahl pro Verpackung | 910502559018 |
| EU RoHS-konform | Ja | EAN/UPC – Produkt/Kiste | 1 |
| Produktdaten | | Zähler – Pakete pro Außenkarton | 8711559141541 |
| Bestell-Produktname | ZRS750 TCPR BK (XTS36-2) | EAN Umverpackung | 25 |
| | | | 8711559141466 |

3-Phasen-Stromschienen

Abmessungsskizzen

