



Pacific LED Gen5

WT490C 64S/840 PSU O L1200

WT490C | Pacific LED gen5, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Opale, Connecteur à poussoir 5 pôles

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Très robuste, compact et fiable, il offre une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Ces luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés dans le but de prolonger leur cycle de vie complet. Ils se démarquent par leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, les différentes options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi par leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Pacific LED Gen5

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Données du produit

Informations générales		Matériaux optiques	
Source lumineuse remplaçable	Oui	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Nombre d'appareillages	1 unité	Matériaux de fixation	Acier
Driver inclus	Oui	Couleur du corps	Blanc
Code famille de produits	WT490C [Pacific LED gen5]	Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Type de lampe	LED	Longueur totale	1 248 mm
Valeur ajoutée	Premium	Largeur totale	96 mm
		Hauteur totale	68 mm
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	68 x 96 x 1248 mm
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Flux lumineux	6 200 lm	Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Efficacité lumineuse (nominale)	155 lm/W	Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Classe de protection CEI	Classe électrique I
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces facilement inflammables
Température de couleur	840 blanc neutre	Marquage CE	Oui
Type d'optique	Opale	Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	122° x 120°	Garantie	5 ans
Indice UGR	22	Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Distorsion harmonique totale	20 %	Spécification des risques photobiologiques	0 m
		Conforme à RoHS	Oui
Fonctionnement et électricité		Performances initiales	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Courant d'appel	19 A	Tolérance de consommation électrique	+/-11%
Durée courant d'appel	0,28 ms	Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤3
Consommation électrique	40 W		
Facteur de puissance (fraction)	0.96	Durées de vie (conformes IES)	
Connexion	Connecteur à poussoir 5 pôles	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Câble	-	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24	Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L95
		Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L90
Température			
Gamme de températures ambiantes	-25 à +45 °C		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Non		
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)		
Interface de commande	-		
Flux lumineux constant	Non		
Mécanique et boîtier			
Matériaux du corps	Polycarbonate		
Matériaux du réflecteur	-		

Pacific LED Gen5

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Données du produit

Nom du produit de la commande	WT490C 64S/840 PSU O L1200
Nom de produit complet	WT490C 64S/840 PSU O L1200
Code EOC	871951462756700
Code de commande	62756700

Code 12NC	910925868695
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	2.330 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514627567
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514627567

Schéma dimensionnel

