



Proyectores Ledinaire gen3

BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE

Proyectores Ledinaire gen3, 50 W, 6000 lm, 6500 K, CRI80, Haz ancho simétrico, IP65

Los proyectores Ledinaire ofrecen una iluminación de alta calidad Philips a un precio competitivo. Fiables, económicos y asequibles: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	-	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	5
Fuente de luz sustituible	No	Color de la fuente de luz	865 luz natural fría
Número de unidades de equipo	1 unidad	Tipo de cubierta óptica	Vidrio
Driver incluido	Sí	Apertura del haz de luz de la luminaria	110° x 110°
Light source engine type	LED	Tipo de óptica exterior	Haz ancho simétrico
Service tag	No	Distorsión armónica total	20 %
Lighting Technology	LED		
Datos técnicos de la luz		Tensión de entrada	220 a 240 V
Ratio de potencia lumínica ascendente	0	Line Frequency	50 or 60 Hz
Flujo luminoso	6.000 lm	Consumo de energía CLO inicial	- W
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-	Average CLO power consumption	50 W
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-	Consumo de energía CLO final	- W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	120 lm/W	Corriente de arranque	1,68 A
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K	Tiempo de irrupción	0,0082 ms
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Consumo de energía	50 W
Valor de parpadeo (PstLM)	1	Factor de potencia (fracción)	0.95
		Conexión	Latiguillos/cables
		Cable	Cable de 1,0 m sin clavija

Proyectores Ledinaire gen3

Número de productos en MCB de 16 A tipo B	44
---	----

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-25 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Vidrio
Material del cierre óptico/lente	Vidrio templado
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Clips de montaje ajustables
Forma del cierre óptico/lente	Plano
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	173 mm
Anchura global	232 mm
Altura global	26,1 mm
Área de proyección efectiva	0,028 m ²
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	26 x 232 x 173 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí

Certificado ENEC	-
Período de garantía	3 años
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.313, 0.337) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤5

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	80

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE
Nombre completo del producto	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE
Full EOC	871951453345599
Código de pedido	53345599
Código 12NC	911401864483
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,850 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514533455
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	16
Embalaje con código EAN/UPC	8719514533691

Proyectores Ledinaire gen3

Plano de dimensiones

