



# PL-S Blacklight Blue

## PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue est une lampe fluorescente compacte basse puissance qui émet un rayonnement UV à grandes ondes pour la détection et l'analyse dans le domaine de l'archéologie, la vérification de l'argent, la médecine légale, l'industrie alimentaire, la médecine, la minéralogie, la philatélie mais aussi les effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique tandis que la version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique. Toutes deux sont livrées avec un culot de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Mécanique et boîtier	
Culot	G23	Forme de la lampe	2XT12
Durée de vie utile (nom.)	3 000 h	Poids net (pièce)	32,000 g
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Code couleur	108 [08 lead free glass]	Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Désignation de la couleur	Blacklight Blue	UV	
Fonctionnement et électricité		Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	1,65 W
Consommation électrique	8,6 W	Données du produit	
Courant lampe (nom.)	0,17 A	Nom du produit de la commande	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
Tension (nom.)	60 V	Nom de produit complet	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
		Code EOC	871150095090180

## PL-S Blacklight Blue

Code de commande	95090180
Code 12NC	927901710807
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500950901

Conditionnement par carton	60
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500950925

### Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

