



# 磁性系统

## Mag Suspend Spotlight 7.5W 650lm 40K 24D

磁性系统, 7.5 W, 650 lm, 4000 K, 多面反射灯带光束角度 24°, 黑色

Magnetic Sys 的视觉舒适、质量可靠、性能出色, 能够为消费者提供卓越体验。这也是安装轻松和便于 DIY 设计的理想解决方案。

### 产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1个单位
包含的驱动器	是
切换循环	50,000
质保期	1年
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 30 秒
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
光通量	650 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	86 lm/W
显色指数 (CRI)	90
光源颜色	940 中性白色
光学类型	多面反射灯带光束角度 24°
灯具光束扩散	24°
操作和电气	
输入电压	48 V
输入频率	- Hz
功耗	7.5 W
60% 灯光下的预热时间	<2 s
功率系数 (小数)	NA
温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C
控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	外部电源设备
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	金属/塑料
反射镜材料	聚碳酸酯
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	铝
外壳颜色	黑色
光罩外观	纹理
总长度	163 mm
总宽度	37 mm


## 磁性系统

总高度	240 mm
总直径	37 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	240 x 37 x 163 mm
净重	0.236 kg


<b>审批和申请</b>	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.35 J 强化型]
绝缘覆盖等级	Non IC Rating
保护等级 IEC	安全等级 III
光生物风险	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
质保	3 年
EyeComfort	是

<b>初始性能 (符合 IEC 标准)</b>	
光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.3843, 0.3819) 5SDCM
功耗误差	+/-10%

## 二维绘图



## 光度数据




Accent Lighting Spots - Mag Suspend Spotlight 7.5W 650lm 40K 24D

<b>长时间使用性能 (符合 IEC 标准)</b>	
5000 小时下的驱动器故障率	1.5
使用寿命中值 L70B50	25,000 小时

<b>申请条件</b>	
适用于随机开关	不适用

<b>产品数据</b>	
订单产品名称	Mag Suspend Spotlight 7.5W 650lm 40K 24D
完整的产品名称	Mag Suspend Spotlight 7.5W 650lm 40K 24D
完整产品代码	69223419817700
订购代码	929003314810
材料编号 (12NC)	929003314810
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6922341981777
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
EAN/UPC - 案例	6922341981784



Light Distribution Diagram - Mag Suspend Spotlight 7.5W 650lm 40K 24D

